



型番	サイズ	a	b	c	d	e	f	g	h	L
S-20	3/4B	21	128	120	83	103	46	Rc 3/4	11	176
S-25	1 B	21	128	120	83	103	46	Rc 1	11	176
S-32	1 1/4B	22	155	138	103	110	48	Rc1 1/4	12	205
S-40	1 1/2B	22	155	138	103	110	48	Rc1 1/2	12	205
S-50	2 B	22	215	185	132	176	75	Rc 2	13	265

RcはPTねじ 単位：mm

承認	検図	製図	設計	作成月日	尺度	三角法	NON	型番	S-H1606	図面番号	S-H1606
溝口	溝口										

部番	部品名	材質	備考
1	本体	FC200	*1
2	ふた	FC200	*1
3	フランジ	FC200	*2 20A~40Aは小判形 50Aは5K-50F
4	フランジパッキン	N R	
5	窓プレート	硬質塩化ビニール	
6	ふたパッキン	N R	
7	フィルター あみ ハンパシメタル	SUS304 SUS304	70メッシュ
8	ふた取付ボルト・ナット	SS400	
9	水抜きボルト	C360480 又は C260080	
10	水抜きパッキン	N R	
11	フランジ取付ボルト・ナット	SS400	
12	底パッキン	N R	

*1 標準塗装色：TO80色(ラッカー系 10PB3.5/1)
*2 50Aのフランジ：JIS5K-50フランジ

(注) 『TB式砂取器』は、当社の商標です。
(注) S-20, 25, 32(一般市販売品)は、
TBST-20, 25, 32(当社供給のポンプメーカー
採用品)と仕様が同じで、図面共通です。

(禁止事項)
この図面は、当社製品の承認または販売購入を目的とするもので、それ以外の目的をもって使用または閲覧・複写することとを禁じます。

使用条件

- <製品目的>
小型ポンプの砂の吸い込み防止
ポンプ装置の一次側(吸込側)に取付け
圧力 0~0.10MPa
{0~1Kg/cm²}
- <使用流体>井戸水・川水等
(常温0°C~40°C)
- <最大流量>
20, 25A: 50L/cm²
32, 40A: 90L/cm²
50A: 120L/cm²
- <配管向き> 水平配管

東邦工業株式会社
TOHO INDUSTRY CO., LTD.