

NIRA 67 ニラ67 手押しポンプの新時代の幕開け 標準型・公共型

フィンランド製・世界最高水準の手押しポンプです。高密度ポリエチレン製シリンダーでピストンの動きもなめらか。北欧製品のため凍結防止機能もあります。配管の組み合わせによって最大で地下2.5m（オプション）からでもくみ上げることが可能です。ホースを取り付けて最大10m程度水を持ち上げることが可能です。公共型は、安全性を優先させたデザインです。

種類

67 標準型

67 公共型（指を挟まない設計）

井戸口径

ピストン径φ90mmのため、
井戸口径はφ100mm以上必要になります。

適用配管

専用配管及び塩ビパイプ（VP）30

重量

約17kg

最大揚水量

40L/min

設置可能最小井戸口径

φ100mm以上

色

ヘッド部分の色は2色（赤と青）あります。

保証期間

3年間

最大で吸い上げ揚程2.1m

（吸い上げ部分を追加することで2.6mまで
可能・スタンダード型推奨）



○カバー
プラスチック製

配管構成

○ポンプ根元から水面まで9m以内
専用付属配管2m40+塩ビ管VP30を使用

○ポンプ根元から水面まで9mを超える場合、
専用配管をオプションとして1m単位、3m単位で
延長することが可能、最大21mまで可能

○20Aメスネジ
ホースニップル等を使い
ホース接続可能

アルミ鋳造


○ハンドル
ステンレス製

○ベースプレート（高さ調整可能）

ベースプレートホールパターン 4×190ミリ
固定するための穴サイズ 10.5ミリ
アルミ鋳造品

○ダウンパイプ
高密度ポリエチレン製

ロッド棒
SUS M10



ベースプレート

○ダウンパイプ・ロッド
標準で2m40cmポリエチレン配管
（ダウンパイプ、シリンダー（ピストン部）、ロッド棒）を付属しています。

○シリンダー
高密度ポリエチレン製
直径90mm

ウィープホール（水抜き穴）
小さい穴があいており、この場所まで水が抜け落ちる
ようになっている。

2400

○内部ピストン
ニトリルゴム+アルミ鋳造 押さえ金具

○ニトリルゴム製弁

JIS 塩ビ管VP30接続可能

フート弁をとりつけることを推奨

標準型と公共仕様の二種類のタイプがあります。



公共仕様の場合
指を挟まない設計になっています。